Produktinformation

PI 16/09/01/2018

Motorbike Oil Additive

Beschreibung

Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid (MoS2). Wissenschaftlich nachgewiesene Verschleißsenkung bis zu 50%. Verlängert die Lebensdauer des Motors. Der Motor läuft leichter, Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt. Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. Kat-getestet.



Eigenschaften

- mischbar mit handelsüblichen Motorenölen
- filtergängig bei Feinstfiltern
- Kat-getestet
- hohe Wirtschaftlichkeit
- reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß
- absolut filtergängig
- senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch
- für Ölbad-Kupplungen geeignet
- leichter Motorlauf

Technische Daten

Basis	MoS2-Mineralöl / MoS2 mineral oil
Farbe / Aussehen	schwarz / black
Dichte bei 20°C	0,903 g/ml DIN 51757
Teilchenfeinheit des MoS2	0,3 µm
Viskosität bei 40°C	95 mPas
Flammpunkt	201 °C

Einsatzgebiet

Für alle 4-Takt und 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung geeignet. Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheibenkupplungen.

Anwendung

Dosierempfehlung bei jedem Ölwechsel bzw. bei 2-Takt-Motoren bei jeder Betankung.
4-Takt-Motoren: 30 ml pro l Motorenöl bzw. mit Ölbadkupplung 20 ml.
2-Takt-Motoren mit Getrenntschmierung: 20 ml pro l 2-Taktöl bzw. mit Gemischschmierung: 10 ml pro 10 l Gemisch.

Erhältliche Gebinde

125 ml Dose Blech	1580 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de