Produktinformation

PI 22/09/03/2018

Motorbike Benzin-Stabilisator

Beschreibung

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen und sonstigen benzinbetriebenen 4-Takt- und 2-Takt-Motoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.



Eigenschaften

- mit Langzeitwirkung
- erhöht die Betriebssicherheit
- einfache Handhabung
- Kat-getestet
- wirtschaftlich durch exakte Dosierung
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier liquid
Farbe / Aussehen	blau / blue
Geruch	charakteristisch / characteristic
Dichte bei 15°C	0,8 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A II
Flammpunkt	+40 °C
Pourpoint	-45 °C
Viskosität	< 7 mm²/s
Form	flüssig / liquid

Einsatzgebiet

Für alle 4- und 2-Takt-Benzinmotoren geeignet, insbesondere zum vorbeugenden Einsatz. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung

Dem Kraftstoff beigeben und bei jeder Betankung nachdosieren. Eine Füllung des Dosierbehälters 25 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff. Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	3041 D-GB-I-E-P
250 ml Dosierflasche Kunststoff	5921 D-F-I-GR
250 ml Dosierflasche Kunststoff	20052 GB-F-E-USA-CAN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de