

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Beschreibung

Leistungsstarkes vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL-5. Verfügt über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und optimales Viskositätstemperaturverhalten.



Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- reduziert Getriebegeräusche
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- weitgespannter Viskositätsbereich

Spezifikationen und Freigaben:

API GL5 LS

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	3072 D-GB-I-E-P
500 ml Dose Kunststoff	5926 D-F-I-GR
1 l Dose Kunststoff	20088 GB-F-E-USA-CAN

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-140 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	179 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	25,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	172 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	208 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Einsatzgebiet

Für höchstbelastete Motorrad-getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

Anwendung

Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit mineralischen Restölmengen, die bei Umölung im Getriebe/Antrieben verbleiben können. Optimale Wirkung nur bei unvermischem Einsatz. Problemlos mit normalem Altöl zu entsorgen.