Produktinformation

PI 17/09/03/2018

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.



Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- verhindert Dichtungsquellen
- verhindert Schaumbildung
- hoher Verschleißschutz
- erhöht die Fahrsicherheit

Technische Daten

Dichte bei 15°C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	22,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	4,75 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	139 DIN ISO 2909
Pourpoint	-54 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	234 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

Anwendung

Vorschriften der Teleskopgabel- und Stoßdämpfer- sowie der Zweiradfahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	3099 D-GB-I-E-P
500 ml Dose Kunststoff	5940 D-F-I-GR
1 l Dose Kunststoff	2719 D-GB-I-E-P
1 l Dose Kunststoff	20098 GB-F-E-USA-CAN
20 l Kanister Kunststoff	3017 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de