

# Produktinformation

## Motorbike Speed Shooter

PI 21/09/03/2018



### Beschreibung

Moderne, aschefreie Wirkstoffkombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr Fahrspaß durch optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger.

### Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- rückstandsfreie Verbrennung
- gewährleistet eine optimale Verbrennung
- verbessert die Beschleunigung
- entfernt Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem
- hohe Wirtschaftlichkeit
- verhindert Vergaservereisung
- höhere Leistungsausbeute

### Technische Daten

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                   | Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid |
| Farbe / Aussehen        | hellgelb / light yellow                                                      |
| Geruch                  | charakteristisch / characteristic                                            |
| Form                    | flüssig / liquid                                                             |
| Viskosität bei 40°C     | <7 mm²/s                                                                     |
| Dichte bei 20°C         | 0,837 g/cm³                                                                  |
| Gefahrenklasse nach VbF | A III                                                                        |
| Flammpunkt              | >63 °C                                                                       |
| Pourpoint               | -45 °C                                                                       |

### Einsatzgebiet

Für 2-Takt und 4-Takt-Benzinmotoren (Vergaser und Einspritzer).

### Anwendung

Zugabe in den Kraftstofftank. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang. Vollkommen verträglich mit allen Benzin-Kraftstoffsorten. 80 ml ausreichend für bis zu 10 l Kraftstoff.



### Erhältliche Gebinde

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 80 ml Dose Blech | 3823 D             |
| 80 ml Dose Blech | 7820 GB            |
| 80 ml Dose Blech | 7825 I             |
| 80 ml Dose Blech | 20593 PL           |
| 80 ml Dose Blech | 7836 E             |
| 80 ml Dose Blech | 7817 F             |
| 80 ml Dose Blech | 8265 JP            |
| 80 ml Dose Blech | 7915 VN            |
| 80 ml Dose Blech | 7823 TR            |
| 80 ml Dose Blech | 20596 DK           |
| 80 ml Dose Blech | 20588 GR           |
| 80 ml Dose Blech | 20592 BG           |
| 80 ml Dose Blech | 20584 IR           |
| 80 ml Dose Blech | 20585 ID           |
| 80 ml Dose Blech | 20589 RUS          |
| 80 ml Dose Blech | 20140 GB-F-USA-CAN |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**