

Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Beschreibung

Anwendungsfertiges Gemisch auf Basis Ethylenglykol mit einem komplexen Inhibitorenpaket (OAT-Technologie), das speziell für moderne Aluminiumhochleistungsmotoren entwickelt wurde. Coolant Ready Mix RAF 12 Plus bietet hervorragenden Schutz vor Frost, Rost und Überhitzung. Das Produkt ist amin-, nitrit-, phosphat- sowie silikاتفrei. Somit ergibt sich ein sicherer Fahrzeugbetrieb für den ganzjährigen Einsatz.

LIQUI MOLY empfiehlt diesen Kühlerfrostschutz für Fahrzeuge, die ein Produkt mit den folgenden Herstellerfreigaben fordern:

Caterpillar/ MAK A4.05.09.01
Claas
Cummins IS series u N14
MB 325.3
Detroit Diesel Power Cool Plus
Deutz 0199-99-1115/6
Deutz-MWM 0199-99-2091/8
Fendt
Case New Holland MAT3624
Ford WSS-M97B44-D
Chevrolet
Opel/GM GMW 3420
Saab GM 6277M / B040 1065
Saturn
Vauxhall GME L 1301
Vauxhall GM 6277M / B040 1065
Hitachi
Isuzu
Jenbacher TA 1000-0201
John Deere JDM H5
Irisbus Karosa
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Liebherr MD1-36-130
MAN 324 Typ SNF
MAN B&W AG D36 5600
MAN Semt Pielstick
Mazda MEZ MN 121 D
MG-Motors Rover
Mitsubishi Heavy Industry (MHI)
MTU MTL 5048
DAF 74002
Leyland Trucks DW03245403
Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/- -S Type D
Suzuki
Santana Motors
Jaguar CMR 8229
Jaguar WSS-M97B44-D
Land Rover WSS-M97B44-D
Thermo King
Ulstein Bergen 2. 13.01
Mack 014 GS 17009



Volvo Penta 128 6083 / 002
Renault Trucks 41-01-001/- - S Type D
Volvo Construction 128 6083 / 002
VW-Bezeichnung G12/G12+
Audi TL-774D/F
Seat TL-774D/F
Skoda TL-774D/F
Skoda 61-0-0257
VW TL-774D/F
Wärtsilä SAMC Diesel DLP799861
Wärtsilä 32-9011
Waukesha
Yanmar

wie auch für Fahrzeuge, die einen Kühlerfrostschutz dieser Qualität benötigen.

Eigenschaften

- exzellenter Korrosionsschutz
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren
- amin-, nitrit-, phosphat- und silikاتفrei
- verhindert Betriebsstörungen
- für verlängerte Wechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- hervorragender Schutz vor Überhitzung
- gebrauchsfertig

Technische Daten

Flammpunkt	> 115 °C
Farbe / Aussehen	rot / red
Dichte bei 20°C	1,053 g/cm ³
Basis	Ethylenglykol mit Inhibitoren / ethylene glycol with inhibitors
Frost- und Überhitzungsschutz	-20 bis +104 / -20 to +104 °C
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	60 Monate

Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren, insbesondere Aluminiumhochleistungsmotoren in Pkw, Nfz, Motorrädern, Bussen, Landmaschinen sowie stationären Motoren und Geräten geeignet, die ein Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern.

Anwendung

Kühlsystem mit LIQUI MOLY Kühler-Reiniger (Art.-Nr. 3320) reinigen. Anschließend Kühlsystem entleeren, ausreichend mit Wasser spülen und mit gebrauchsfertigem Coolant Ready Mix RAF 12 Plus befüllen. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Hersteller-Vorschrift. Coolant Ready Mix RAF 12 Plus ist mischbar und verträglich mit silikatfreien Kühlerfrostschutzmitteln der Qualität VW-Bezeichnung G12 Plus VW-Norm TL 774-D/F (LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 2001 Plus und LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus) oder mit silikathaltigen Kühlerfrostschutzmitteln der Originalware gemäß der VW-Norm TL 774-C (LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 2000, LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11 sowie LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF 11).

Erhältliche Gebinde

1 l Flasche Kunststoff	6924
	D-GB-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	8810
	D-GB-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	8811
	D-GB
200 l Fass Blech	8812
	D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.